



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000101/2020 - SEQUÊNCIA Nº 000001684

Origem	Pregão Presencial Nº 000033/2019		Processo	003222/2019			
Contrato	Contrato Nº 000101/2020						
Empresa	Fortuna Material de Construção Ltda ME						
CNPJ	CNPJ: 17.828.602/0001-34						
Endereço	Rua Francisco Shimidt Berguer, 68 - ESPLANADA - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000						
Secretaria	00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Local	00003 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Dotação	00438-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
008	030	ARGAMASSA USO INTERNO 20 KG		UN	20,00	10,000	200,00
002	003	BRITA Nº 1 brita n.º 01, medindo no máximo 19mm.		MC	61,00	93,000	5.673,00
001	001	CIMENTO CP III PORTLAND DE ALTO FORNO NBR 5735 cimento portland de alto forno resistente a sulfato, cpiii, saco de 50 quilogramas cada, com certificação abnt. o cp iii é um cimento que pode ser usado tanto na execução de obras de grande porte e agressividade como barragens, esgotos, pavimentação de estradas, pistas de aeroporto, quanto na aplicação de argamassas de assentamento e revestimento, estruturas de concreto armado, concreto protendido, projetado, rolado, dentre outros. este tipo de cimento contém adição de 35% a 70% de escória em sua composição o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade, resistência a sulfatos e à expansão além de baixo calor de hidratação. classe de resistência: 25, 32 e 40 mpa nbr 5.735 cimento portland de alto-forno		SC	308,00	26,680	8.217,44
007	022	PREGO 26 X 72 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG		K	30,00	14,900	447,00
003	008	TINTA LATEX PVA 18 LTS - COR BRANCA GELO para parede; cor branco gelo; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso interno; composição básica água e pva (policloreto de vinila); rendimento desejável lata 18l de 280m² a 380m² por demão; categoria premium; aplicação com rolo de lã, pincel ou pistola; indicação: superfícies internas de massa corrida; diluição: rolo e pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. pistola: 35% de água limpa; tempo de secagem: toque: 30 minutos. entre demãos: 2 a 4 horas. final: 4 horas; baixo odor; lavável; antimfo.		LAT	20,00	99,000	1.980,00
004	009	TINTA LATEX PVA 18 LTS - COR VERDE para parede; cor verde; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso interno; composição básica água e pva (policloreto de vinila); rendimento desejável lata 18l de 280m² a 380m² por demão; categoria premium; aplicação com rolo de lã, pincel ou pistola; indicação: superfícies internas de massa corrida; diluição: rolo e pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. pistola: 35% de água limpa; tempo de secagem: toque: 30 minutos. entre demãos: 2 a 4 horas. final: 4 horas; baixo odor; lavável; antimfo		UN	20,00	99,000	1.980,00
005	012	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 1/4 VARA COM 12 MTS		VR	60,00	14,650	879,00
006	013	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 3/16 VARA COM 12 MTS		UN	60,00	10,600	636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: 20.012,44							
Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: 20.012,44							
Secretaria		00010 - Secretaria Municipal de Agricultura					
Local		00079 - Secretaria Municipal de Agricultura					
Dotação		00438-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
010	003	BRITA Nº 1 brita n.º 01, medindo no máximo 19mm.		MC	88,50	93,000	8.230,50
009	001	CIMENTO CP III PORTLAND DE ALTO FORNO NBR 5735 cimento portland de alto forno resistente a sulfato, cpIII, saco de 50 quilogramas cada, com certificação abnt. o cp iii é um cimento que pode ser usado tanto na execução de obras de grande porte e agressividade como barragens, esgotos, pavimentação de estradas, pistas de aeroporto, quanto na aplicação de argamassas de assentamento e revestimento, estruturas de concreto armado, concreto protendido, projetado, rolado, dentre outros. este tipo de cimento contém adição de 35% a 70% de escória em sua composição o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade, resistência a sulfatos e à expansão além de baixo calor de hidratação. classe de resistência: 25, 32 e 40 mpa nbr 5.735 cimento portland de alto-forno		SC	1.471,00	26,680	39.246,28
014	022	PREGO 26 X 72 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG		K	60,00	14,900	894,00
011	008	TINTA LATEX PVA 18 LTS - COR BRANCA GELO para parede; cor branco gelo; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso interno; composição básica água e pva (policloreto de vinila); rendimento desejável lata 18l de 280m² a 380m² por demão; categoria premium; aplicação com rolo de lã, pincel ou pistola; indicação: superfícies internas de massa corrida; diluição: rolo e pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. pistola: 35% de água limpa; tempo de secagem: toque: 30 minutos. entre demãos: 2 a 4 horas. final: 4 horas; baixo odor; lavável; antimofa.		LAT	20,00	99,000	1.980,00
012	012	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 1/4 VARA COM 12 MTS		VR	60,00	14,650	879,00
013	013	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 3/16 VARA COM 12 MTS		UN	60,00	10,600	636,00
Secretaria Municipal de Agricultura:							51.865,78
Secretaria Municipal de Agricultura:							51.865,78
Fortuna Material de Construção Ltda ME:							71.878,22